Пластины для обработки канавок, отрезки и точения серии GRIT

Эскиз	Код заказа	Размеры					Сплав	
		W	R	A	B	H	RT1520	RN10
	GRIT 2002 - TN	2	0,2	16	1,2	3,5	●	
	GRIT 2502 - TN	2,5	0,2	18,5	2	3,85	●	
	GRIT 3004 - TN	3	0,4	21,2	2,35	4,8	●	
	GRIT 4004 - TN	4	0,4	21	3,3	4,8	●	
	GRIT 5004 - TN	5	0,4	26	4,1	5,8	●	
	GRIT 5008 - TN	5	0,8	26	5	5,8	●	
	GRIT 6004 - TN	6	0,4	26	5	5,8	●	
	GRIT 6008 - TN	6	0,8	26	5	5,8	●	
	GRIT 2010 - R	2	1	16	1,5	3,5	●	
	GRIT 3015 - R	3	1,5	21	2,35	4,8	●	
	GRIT 4020 - R	4	2	21	3,3	4,8	●	
	GRIT 5025 - R	5	2,5	26	4,1	5,8	●	
	GRIT 6030 - R	6	3	26	4,1	5,8	●	
	GRIT 2002 - AL	2	0,2	16	1,2	3,5		●
	GRIT 2502 - AL	2,5	0,2	18,5	2	3,85		●
	GRIT 3004 - AL	3	0,4	21,2	2,35	4,8		●
	GRIT 4004 - AL	4	0,4	21	3,3	4,8		●

P - Сталь	★	
M - Нержавеющая сталь	★	
K - Чугун	★	
N - Алюминий и цветные сплавы		★
S - Титан и жаропрочные сплавы		