Пластины для обработки канавок, отрезки и точения серии HRIT

Эскиз	Код заказа	Размеры				Сплав	
		W	R	A	B	RS5025	RM2025
	HRIT 2002 - GT	2	0,2	20	1,7	●	●
	HRIT 3002 - GT	3	0,2	20	2,2	●	●
	HRIT 3004 - GT	3	0,4	20	2,2	●	●
	HRIT 4002 - GT	4	0,2	20	3,2	●	●
	HRIT 4004 - GT	4	0,4	20	3,2	●	●
	HRIT 4008 - GT	4	0,8	20	3,2	●	●
	HRIT 5002 - GT	5	0,2	25	4	●	●
	HRIT 5004 - GT	5	0,4	25	4	●	●
	HRIT 5008 - GT	5	0,8	25	4	●	●
	HRIT 6008 - GT	6	0,8	25	5	●	●
	HRIT 8008 - GT	8	0,8	30,3	6	●	●
	HRIT 3015 - RT	3	1,5	20	2,2	●	●
	HRIT 4020 - RT	4	2	20	3,2	●	●
	HRIT 5025 - RT	5	2,5	25	4	●	●
	HRIT 6030 - RT	6	3	25	5	●	●
	HRIT 8040 - RT	8	2,5	30,3	6	●	●

P - Сталь		★
M - Нержавеющая сталь	★	★
K - Чугун		★
N - Алюминий и цветные сплавы		
S - Титан и жаропрочные сплавы	★	

www.rit-i.ru
info@rit-i.ru
+7(4967) 72-59-52